

TEHNIČKI LIST

NOVAPUR HABTISZTÍTÓ 500 ml

A poliuretán habok és ragasztók lényeges részeinek szerszámtisztítója és eltávolítója.

HASZNÁLAT:

- a felhordó pisztoly belső tisztítása
- a nem kikeményedett hab tisztítása számos felületről (először egy kis területen ellenőrizze)

FIGYELMEZTETÉS:



- a pisztoly tisztítása után azonnal távolítsa el a PU- tisztítót a pisztolyból
- soha ne szerelje szét a pisztolyt, és ne tisztítsa vízzel!
- a megkeményedett habot csak mechanikusan távolítsa el!

SCH-NOVAPUR CISTIC



Műszaki paraméterek

Szín	színtelen
Olvasási / dermedési hőmérséklet	-160 °C
Kezdeti forráspont	-12 °C
Lobbanáspont	-10 °C
Öngyulladás hőmérséklet	> +365 °C (bután)
Robbanásveszélyes tulajdonságok	a túlmelegedés robbanást okozhat
Robbanási tartomány	rendkívül gyúlékony
Gőznyomásállóság	> 500 kPa (pri 20 °C)
Tárolhatóság	12 hónap (+5 °C-tól akár +30 °C-ig)
Térfogat	500 ml
Tömeg	0,500 kg/db

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS		
ANYAGMÁRKA		H.O.			
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS				
NÉV	Novapur habtisztító 500 ml			Lapok száma	SCH-NOVAPUR CISTIC Lap 

Létrehozva: 22.04.2026 13:56:56

Műszaki változások fenntartva