

MŰSZAKI LAP

KORREKCIÓS SPRAY 400 ml

SCH-POKS

SAJÁT MÁRKA KORREKCIÓS SPRAY KJG®

HASZNÁLAT:

- a horganyzott, lakkozott KJG® ereszcatorna rendszer termékeinek színes felületén keletkezett kisebb sérülések javítására

FONTOS:

- a szín a horganyzott lakkozott KJG® ereszcatorna rendszerre van hangolva
- fényes felület 50 %
- szavatossági idő a gyártástól számítva = 3 év

TULAJDONSÁGOK:

- kiváló minőségű akril lakk
- gyorsan száradó
- jó folyékonyág
- kültéri használatra alkalmas
- időjárásálló
- fényálló
- UV-sugárzásálló
- karcolás és ütésálló

A KJG® KORREKCIÓS SPRAY ALKALMAZÁSA:



Elkészítés:

1 – 2 percig erősen rázzuk fel!



Használat után:

az üres szelepet átöblíteni



Alkalmazás:

2 – 3 réteg,
száraz rétegvastagság 40 – 50 µm



Száradás:

12 óra után beszerelhető



Szellőztetés:

3 – 5 perc



Biztonság:

biztonsági utasítások



TM Barna – RAL 8028

| INDEX | VÁLTOZÁS | DÁTUM | ALÁÍRÁS | KJG QUALITY | Scan code for 3D model | QR |
|---------------------------|----------|-------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| ANYAGMÁRKA | | | H.O. | TÖMEG kg | MÉRET | |
| MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK | | | | STN | OSZTÁLYOZÁSI SZÁM | |
| SEGÉDBERENDEZÉS | | | | MEGJEGYZÉS | POZÍCIÓSZÁM | |
| KIDOLGOZTA Ing. Kluska M. | | | | KORÁBBI RAJZ | RAJZSZÁM | |
| KIPRÓBÁLTA | | | | | | |
| TECHNOLÓGUS | | | TECHNOLÓGUS | | | |
| NÉV | | | Korrektív spray 400 ml | | Lapok száma | SCH-POKS Lap |

Létrehozva: 22.04.2026 16:16:30

Műszaki változások fenntartva

Műszaki paraméterek

| | |
|------------|-----------------|
| Térfogat | 400 ml |
| Csomagolás | 6 db / 1 392 db |