

MŰSZAKI LAP

# KORREKCIÓS SPRAY 400 ml

SCH-POKS

## SAJÁT MÁRKA KORREKCIÓS SPRAY KJG®

### HASZNÁLAT:

- a horganyzott, lakkozott KJG® ereszcatorna rendszer termékeinek színes felületén keletkezett kisebb sérülések javítására

### FONTOS:

- a szín a horganyzott lakkozott KJG® ereszcatorna rendszerre van hangolva  
- fényes felület 50 %  
- szavatossági idő a gyártástól számítva = 3 év

### TULAJDONSÁGOK:

- kiváló minőségű akril lakk  
- gyorsan száradó  
- jó folyékonyág  
- kültéri használatra alkalmas  
- időjárásálló  
- fényálló  
- UV-sugárzásálló  
- karcolás és ütésálló

### A KJG® KORREKCIÓS SPRAY ALKALMAZÁSA:



#### Elkészítés:

1 – 2 percig erősen rázzuk fel!



#### Használat után:

az üres szelepet átöblíteni



#### Alkalmazás:

2 – 3 réteg,  
száraz rétegvastagság 40 – 50 µm



#### Száradás:

12 óra után beszerelhető



#### Szellőztetés:

3 – 5 perc



#### Biztonság:

biztonsági utasítások



OC Bordó – RAL 3009

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM		
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.		TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
KIPRÓBÁLTA				KORREKCIÓS spray 400 ml		SCH-POKS	
NÉV				Lapok száma	Lap		

Létrehozva: 04.06.2026 07:17:00

Műszaki változások fenntartva

#### Műszaki paraméterek

Térfogat	400 ml
Csomagolás	6 db / 1 392 db