

MŰSZAKI LAP

# KORREKCIÓS SPRAY 400 ml

SCH-POKS

## SAJÁT MÁRKA KORREKCIÓS SPRAY KJG®

### HASZNÁLAT:

- a horganyzott, lakkozott KJG® ereszcatorna rendszer termékeinek színes felületén keletkezett kisebb sérülések javítására

### FONTOS:

- a szín a horganyzott lakkozott KJG® ereszcatorna rendszerre van hangolva  
- fényes felület 50 %  
- szavatossági idő a gyártástól számítva = 3 év

### TULAJDONSÁGOK:

- kiváló minőségű akril lakk  
- gyorsan száradó  
- jó folyékonyág  
- kültéri használatra alkalmas  
- időjárásálló  
- fényálló  
- UV-sugárzásálló  
- karcolás és ütésálló

### A KJG® KORREKCIÓS SPRAY ALKALMAZÁSA:



#### Elkészítés:

1 – 2 percig erősen rázzuk fel!



#### Használat után:

az üres szelepet átöblíteni



#### Alkalmazás:

2 – 3 réteg,  
száraz rétegvastagság 40 – 50 µm



#### Száradás:

12 óra után beszerelhető



#### Szellőztetés:

3 – 5 perc



#### Biztonság:

biztonsági utasítások



BHT Sötét ezüst P.20 – RAL 9007

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS				
NÉV	Korrektív spray 400 ml		Lapok száma	SCH-POKS	Lap

Létrehozva: 06.03.2026 13:14:12

Műszaki változások fenntartva

### Műszaki paraméterek

Térfogat	400 ml
Csomagolás	6 db / 1 392 db