

MŰSZAKI LAP

# KORREKCIÓS SPRAY 400 ml

SCH-POKS

## SAJÁT MÁRKA KORREKCIÓS SPRAY KJG®

### HASZNÁLAT:

- a horganyzott, lakkozott KJG® ereszcatorna rendszer termékeinek színes felületén keletkezett kisebb sérülések javítására

### FONTOS:

- a szín a horganyzott lakkozott KJG® ereszcatorna rendszerre van hangolva  
- fényes felület 50 %  
- szavatossági idő a gyártástól számítva = 3 év

### TULAJDONSÁGOK:

- kiváló minőségű akril lakk  
- gyorsan száradó  
- jó folyékonyág  
- kültéri használatra alkalmas  
- időjárásálló  
- fényálló  
- UV-sugárzásálló  
- karcolás és ütésálló

### A KJG® KORREKCIÓS SPRAY ALKALMAZÁSA:



#### Elkészítés:

1 – 2 percig erősen rázzuk fel!



#### Használat után:

az üres szelepet átöblíteni



#### Alkalmazás:

2 – 3 réteg,  
száraz rétegvastagság 40 – 50 µm



#### Száradás:

12 óra után beszerelhető



#### Szellőztetés:

3 – 5 perc



#### Biztonság:

biztonsági utasítások



MZ Mohazöld – RAL 6005

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA						
TECHNOLÓGUS			TECHNOLÓGUS			
NÉV			Korrektív spray 400 ml		Lapok száma	SCH-POKS Lap

Létrehozva: 06.06.2026 23:23:20

Műszaki változások fenntartva

### Műszaki paraméterek

Térfogat	400 ml
Csomagolás	6 db / 1 392 db