

MŰSZAKI LAP

KORREKCIÓS SPRAY 400 ml

SCH-POKS

SAJÁT MÁRKA KORREKCIÓS SPRAY KJG®

HASZNÁLAT:

- a horganyzott, lakkozott KJG® ereszcatorna rendszer termékeinek színes felületén keletkezett kisebb sérülések javítására

FONTOS:

- a szín a horganyzott lakkozott KJG® ereszcatorna rendszerre van hangolva
- fényes felület 50 %
- szavatossági idő a gyártástól számítva = 3 év

TULAJDONSÁGOK:

- kiváló minőségű akril lakk
- gyorsan száradó
- jó folyékonyág
- kültéri használatra alkalmas
- időjárásálló
- fényálló
- UV-sugárzásálló
- karcolás és ütésálló

A KJG® KORREKCIÓS SPRAY ALKALMAZÁSA:



Elkészítés:

1 – 2 percig erősen rázzuk fel!



Használat után:

az üres szelepet átöblíteni



Alkalmazás:

2 – 3 réteg,
száraz rétegvastagság 40 – 50 µm



Száradás:

12 óra után beszerelhető



Szellőztetés:

3 – 5 perc



Biztonság:

biztonsági utasítások



TZ Zöld – RAL 6011

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM		
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.		TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
KIPRÓBÁLTA				NÉV			
TECHNOLÓGUS				Korrektív spray 400 ml		Lapok száma	
NÉV				SCH-POKS		Lap	

Létrehozva: 06.06.2026 22:29:57

Műszaki változások fenntartva

Műszaki paraméterek

Térfogat	400 ml
Csomagolás	6 db / 1 392 db