

MŰSZAKI LAP

SIKA BITUMENES TÖMÍTŐANYAG

A Sika BlackSeal® egy 1-komponensű, bitumen alapú, jó tapadású tömítőanyag a leggyakoribb építőanyagok nagy részéhez.

HASZNÁLAT:

- alkalmas tetőkön, falazatokon és egyéb épületelemeken végzett kültéri tömítésekre és javításokra

TULAJDONSÁGOK:

- számos aljzathoz való kiváló tapadás
- nem igényel primert/alapozót
- egyszerű alkalmazás
- nedves, nem porózus talajon is alkalmazható

FIGYELMEZTETÉS:

- nem dörzsölhető
- nem használható vízzel terhelt fugákhoz
- nem használható üveg tömítésére
- nem használható hézagok úszómedencékben és azok környékén történő tömítésére
- nem használható természetes kővön
- nem használható közvetlenül érintkezve más tömítőanyagokkal vagy ragasztókkal

SCH-SIKA BLACKSEAL



Műszaki paraméterek	
Összetétel	szilikon-mentes, szintetikus kaucsuk alapú tömítőanyag
Szín	fekete
Működési hőmérséklet	-20 °C-tól akár +70 °C-ig
Folyékonyság	< 3 mm (profil 20 mm, +23 °C)
A környező levegő hőmérséklete	+5 °C-tól akár +40 °C-ig, min. 3 °C harmatpont feletti hőmérséklet
Az aljzat hőmérséklete	+5 °C-tól akár +40 °C-ig
Tárolhatóság	12 hónap száraz, sötét helyen, +5 °C-tól akár +25 °C-ig terjedő hőmérsékleten
A patron térfogata	300 ml
Tömeg	0,445 kg/db

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY ®	
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK					
SEGÉDBERENDEZÉS				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM
NÉV	Sika bitumenes tömítőanyag			Lapok száma	SCH-SIKA BLACKSEAL Lap

Létrehozva: 06.06.2026 18:18:14

Műszaki változások fenntartva