


MŰSZAKI LAP

RBM25 PROFIL HAJLÍTÁSA

KNS-SCHLEBACH RBM25




PROFILOZÁSI LEHETŐSÉGEK:



LEÍRÁS:

Robosztus körívhajlító gép előprofilozott lemezek domború hajlítására, amelyek tetőablakokhoz, körívekhez, kupolás vagy ferde boltozatos tetőkhöz használhatók 25, 32, vagy 38 mm magasságban, kapcsos tehermentéssel vagy anélkül.

A feldolgozandó félemelek paraméterei	
Vastagság	Titán-cink – do 0,80 mm Réz – do 0,80 mm Alumínium – do 0,80 mm Acél – do 0,65 mm Rozsadamentes acél – do 0,50 mm
A legkisebb rádiusz	Titán-cink – od 600 mm Réz – od 600 mm Alumínium – od 600 mm Acél – od 1500 mm Rozsadamentes acél – od 1500 mm



A profilozó gép paraméterei és tulajdonságai

Géphossz	1 000 mm
Gépszélesség	1 000 mm
Gépmagasság	1 700 mm
Tengelytávolság	300–810 mm
Profilozási sebesség	0–12 m/min
Gép meghajtó	230 V, 50 Hz, 1 fázisú
Teljesítmény	2 x 0,55 kW
Tömeg	230 kg

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS				
NÉV	RBM25 profil hajlítása		Lapok száma	KNS-SCHLEBACH RBM25	Lap

Létrehozva: 21.04.2026 09:06:09

Műszaki változások fenntartva