

MŰSZAKI LAP

VÍZÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ BITUMENES VÍZSZIGETELÉS

Egy fazsaluzatra fektethető, öntapadó peremekkel ellátott bitumenes alátét héjazat ferde tetőkre.

Diffúziózárt, öntapadó hosszanti csatlakozással ellátott, fazsaluzatra, illetve kompozit fadeszkákra fektethető bitumenes alátét héjazat és megbízható vízszigetelés (PHI).

1 db tekercs = 40 m²

Műszaki paraméterek

Felső réteg	műszálas rostszövet, öntapadó szegélycsíkok
Alsó réteg	műszálas rostszövet, öntapadó szegélycsíkok
Hordozóbetét típusa	műszálas rostszövet
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -25 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +100 °C

BAU S-TOP TS 40 NSK



INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK					STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS					MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.							
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
NÉV	Vízállóságot biztosító bitumenes vízszigetelés			Lapok száma	BAU S-TOP TS 40 NSK Lap		

Létrehozva: 04.06.2026 05:22:56

Műszaki változások fenntartva