

MŰSZAKI LAP

VÍZÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ BITUMENES VÍZSZIGETELÉS

BAU S-TOP UDS 3

Egy faszaluzatra fektethető, öntapadó peremekkel ellátott megbízható vízszigetelő réteget tartalmazó bitumenes alátét héjazat ferde tetőkre.

A diffúziózárt bitumenes alátét héjazat és a megnövelt fokú tömítettséggel és öntapadás illesztéssel rendelkező megbízható vízszigetelés rendkívül robusztus. Fából készült zsaluzatra vagy nagyméretű kompozit fatáblákra szerelhető.



1 db tekercs = 10 m²

Műszaki paraméterek

Felső réteg	műszálas rostszövet, öntapadó szegélycsíkok
Alsó réteg	műszálas rostszövet, öntapadó szegélycsíkok
Hordozóbetét típusa	műszálas rostszövet
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -20 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +100 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK							
SEGÉDBERENDEZÉS				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM		
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
NÉV	Vízállóságot biztosító bitumenes vízszigetelés			Lapok száma	BAU S-TOP UDS 3	Lap	

Létrehozva: 19.04.2026 19:59:13

Műszaki változások fenntartva