

MŰSZAKI LAP

# BITUMENES ÖNTAPADÓ PÁRAZÁRÓ

# BAU S-TEC DBR

Kiváló minőségű, hidegen öntapadó és légzáró elasztomerbitumenes párazáró, amely megfelel a DIN 18234 szerinti tűzvédelmi követelményeknek (csökkentett tűzterhelésű). Az 1,25 m-es szélességgel ideális a trapézlemezre történő fektetéshez.

Hidegen öntapadós elasztomerbitumenes párazáró (csökkentett tűzterheléssel).



1 db tekercs = 100 m<sup>2</sup>

Műszaki paraméterek

Feldolgozás	hidegen történő ragasztás
Felső réteg	speciális alumíniumfólia
Alsó réteg	eltávolítható fólia, öntapadó anyag
Hordozóbetét típusa	alumínium-poliészter + üvegszövet kombinációja
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -40 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +110 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA	H.O.		TÖMEG kg	MÉRET			
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK	STN		OSZTÁLYOZÁSI SZÁM				
SEGÉDBERENDEZÉS	MEGJEGYZÉS		POZÍCIÓSZÁM				
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.	TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ		RAJZSZÁM		
KIPRÓBÁLTA	NEV		Bitumenes öntapadó párazáró		BAU S-TEC DBR		
TECHNOLÓGUS	Lapok száma		Lap		Lap		

Létrehozva: 19.04.2026 14:01:14

Műszaki változások fenntartva