

MŰSZAKI LAP

# BITUMENES ÖNTAPADÓ PÁRAZÁRÓ

# BAU S-TEC DBR

Kiváló minőségű, hidegen öntapadó és légzáró elasztomerbitumenes párazáró, amely megfelel a DIN 18234 szerinti tűzvédelmi követelményeknek (csökkentett tűzterhelésű). Az 1,25 m-es szélességgel ideális a trapézlemezre történő fektetéshez.

Hidegen öntapadós elasztomerbitumenes párazáró (csökkentett tűzterheléssel).



1 db tekercs = 100 m<sup>2</sup>

Műszaki paraméterek

Feldolgozás	hidegen történő ragasztás
Felső réteg	speciális alumíniumfólia
Alsó réteg	eltávolítható fólia, öntapadó anyag
Hordozóbetét típusa	alumínium-poliészter + üvegszövet kombinációja
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -40 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +110 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET			
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK							
SEGÉDBERENDEZÉS			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM			
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM			
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM			
NÉV	Bitumenes öntapadó párazáró		Lapok száma	BAU S-TEC DBR	Lap		

Létrehozva: 03.06.2026 20:00:10

Műszaki változások fenntartva