

MŰSZAKI LAP

BITUMENES FELSŐ CSÍK TERMÉSZETES PALA BAU S-EP 4 AF

Alkalmazási terület a lapos tetők többrétegű vízszigetelő rendszerének legfelső rétegéhez.

Elasztomerbitumenes (SBS) hegeszthető bitumenes lemez.



1 db tekercs = 8 m²

Műszaki paraméterek

Megmunkálás	hegesztéssel
Felső réteg	természetes pala
Alsó réteg	eltávolítható fólia
Hordozóbetét típusa	poliészterfátyol 160 g/m ²
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -20 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +100 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK						
SEGÉDBERENDEZÉS				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIPRÓBÁLTA						
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
NÉV	Bitumenes felső csík természetes pala			Lapok száma	BAU S-EP 4 AF	Lap

Létrehozva: 04.06.2026 05:23:01

Műszaki változások fenntartva