

MŰSZAKI LAP

# BITUMENES FELSŐ CSÍK TERMÉSZETES PALA BAU S-EP 4 AF

Alkalmazási terület a lapos tetők többrétegű vízszigetelő rendszerének legfelső rétegéhez.

Elasztomerbitumenes (SBS) hegeszthető bitumenes lemez.



1 db tekercs = 8 m<sup>2</sup>

## Műszaki paraméterek

Megmunkálás	hegesztéssel
Felső réteg	természetes pala
Alsó réteg	eltávolítható fólia
Hordozóbetét típusa	poliészterfátyol 160 g/m <sup>2</sup>
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -20 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +100 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK							
SEGÉDBERENDEZÉS				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM		
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
NÉV	Bitumenes felső csík természetes pala			Lapok száma	BAU S-EP 4 AF	Lap	

Létrehozva: 20.04.2026 04:22:06

Műszaki változások fenntartva