

MŰSZAKI LAP

# BITUMENES FELSŐ CSÍK TERMÉSZETES PALA

## BAU S-PYE PV 200 S4

Alkalmazási terület a lapos tetők többrétegű vízszigetelő rendszerének legfelső rétegéhez.

Elasztomerrel (SBS) módosított bitumenes hegeszthető lemez.



1 db tekercs = 7,5 m<sup>2</sup>

### Műszaki paraméterek

Műszaki paraméterek	
Feldolgozás	hegesztés
Felső réteg	természetes pala
Alsó réteg	eltávolítható fólia
Hordozóbetét típusa	poliészterfátyol 250 g/m <sup>2</sup>
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -25 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +100 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK							
SEGÉDBERENDEZÉS				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM		
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
NÉV	Bitumenes felső csík természetes pala			Lapok száma	BAU S-PYE PV 200 S4 Lap		

Létrehozva: 04.06.2026 16:09:20

Műszaki változások fenntartva