

MŰSZAKI LAP

BITUMENES FELSŐ CSÍK TERMÉSZETES PALA

Alkalmazási terület a lapos tetők többrétegű vízszigetelő rendszerének legfelső rétegéhez.

Elasztomerrel (SBS) módosított bitumenes hegeszthető lemez.

1 db tekercs = 7,5 m²

BAU S-PYE PV 200 S4



Műszaki paraméterek

Feldolgozás	hegesztés
Felső réteg	természetes pala
Alsó réteg	eltávolítható fólia
Hordozóbetét típusa	poliészterfátyol 250 g/m ²
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -25 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +100 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET			
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK							
SEGÉDBERENDEZÉS			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM			
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM			
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM			
NÉV	Bitumenes felső csík természetes pala		Lapok száma	BAU S-PYE PV 200 S4	Lap		

Létrehozva: 20.04.2026 08:38:52

Műszaki változások fenntartva