

MŰSZAKI LAP

ALAPOZÓ 30 30 I/CSOMAG

Egy oldószer alapú bitumenes alapozó.

A BauderBIT BU-VP a bitumenes lemezek tapadásának javítására használható.

A BauderBIT BU-VP-t a teljes aljzatra hengerrel, ecsettel vagy permetezéssel kell felvinni. Az aljzatnak kellően száraznak és fagymentesnek kell lennie (az aljzat és az alapozó hőmérséklete min. +5 °C). Ezenkívül az aljzatnak kellően szilárdnak, teherbírónak és elválasztó részecskéktől (por, oldószerek vagy deformáló olajok stb.) mentesnek kell lennie.

Az éles éleket és egyenetlenségeket el kell távolítani. A bevonat nagyobb mennyiségben vagy alacsonyabb felhordási hőmérsékleten történő felvitele hosszabb száradási időt eredményezhet.

A munkát csak a bevonat teljes kikeményedése után lehet folytatni. Erősen nedvszívó aljzatok esetében, amelyek képesek az anyagot teljesen felszívni vagy esetleg a belső térbe bevezetni, ecsettel történő felhordáskor csak kis mennyiség használható, vagy alternatívaként a terméket meg kell változtatni és oldószermentes emulziót (BauderBIT EM-VP) kell használni.

Oldószertartalma miatt nem beltéri alkalmazásra vagy pl. építési gödrökben való alkalmazásra szánt termék.

BAU S-BIT BU-VP



INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	BAUDER
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIDOLGOZTA	Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM
KIPRÓBÁLTA		TECHNOLÓGUS			
NÉV	Alapozó 30 I/csomag			Lapok száma	BAU S-BIT BU-VP Lap

Létrehozva: 04.06.2026 03:27:19

Műszaki változások fenntartva