

# MŰSZAKI LAP

## ALAPOZÓ 30 30 I/CSOMAG

Egy oldószer alapú bitumenes alapozó.

A BauderBIT BU-VP a bitumenes lemezek tapadásának javítására használható.

A BauderBIT BU-VP-t a teljes aljzatra hengerrel, ecsettel vagy permetezéssel kell felvinni. Az aljzatnak kellően száraznak és fagymentesnek kell lennie (az aljzat és az alapozó hőmérséklete min. +5 °C). Ezenkívül az aljzatnak kellően szilárdnak, teherbírónak és elválasztó részecskéktől (por, oldószerek vagy deformáló olajok stb.) mentesnek kell lennie.

Az éles éleket és egyenetlenségeket el kell távolítani. A bevonat nagyobb mennyiségben vagy alacsonyabb felhordási hőmérsékleten történő felvitele hosszabb száradási időt eredményezhet.

A munkát csak a bevonat teljes kikeményedése után lehet folytatni. Erősen nedvszívó aljzatok esetében, amelyek képesek az anyagot teljesen felszívni vagy esetleg a belső térbe bevezetni, ecsettel történő felhordáskor csak kis mennyiség használható, vagy alternatívaként a terméket meg kell változtatni és oldószermentes emulziót (BauderBIT EM-VP) kell használni.

Oldószertartalma miatt nem beltéri alkalmazásra vagy pl. építési gödrökben való alkalmazásra szánt termék.

## BAU S-BIT BU-VP



INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIDOLGOZTA	Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM
NÉV	Alapozó 30 I/csomag			Lapok száma	BAU S-BIT BU-VP Lap

Létrehozva: 04.06.2026 02:59:28

Műszaki változások fenntartva