

MŰSZAKI LAP

BITUMENES FELSŐ CSÍK SZÜRKE PALA

BAU S-K5K

Alkalmazási terület a lapos tetők többrétegű vízszigetelő rendszerének legfelső rétegéhez.

Elasztomerrel (SBS) módosított bitumenes hegeszthető lemez.



1 db tekercs = 5 m²

Műszaki paraméterek

Műszaki paraméterek	
Feldolgozás	hegesztés
Felső réteg	szürke pala
Alsó réteg	eltávolítható fólia
Hordozóbetét típusa	poliszterfátyol 250 g/m ²
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -35 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +120 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK							
SEGÉDBERENDEZÉS				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM		
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
NÉV	Bitumenes felső csík szürke pala			Lapok száma	BAU S-K5K	Lap	

Létrehozva: 04.06.2026 05:50:42

Műszaki változások fenntartva