

MŰSZAKI LAP

GYÖKÉRÁLLÓ ASZFALTMEMBRÁN

BAU S-FLEX WF5

Aszfaltmembrán épületek nedvesség és nyomás alatti víz elleni szigetelésére.

Elasztomerrel (SBS) módosított, olvadó fedőaszfaltmembrán gyökérvédelemmel.



1 db tekercs = 8 m²

Műszaki paraméterek

Műszaki paraméterek	
Feldolgozás	hegesztés
Felső réteg	zöld pala
Alsó réteg	elégethető fólia
Hordozóbetét típusa	poliészterfátyol 250 g/m ²
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -25 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +100 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg			
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN			OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS			POZÍCIÓSZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				KORÁBBI RAJZ			RAJZSZÁM
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS						
NÉV	Gyökérálló aszfaltmembrán			Lapok száma	BAU S-FLEX WF5		Lap

Létrehozva: 19.04.2026 14:00:56

Műszaki változások fenntartva