

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ОЦИНКОВАННЫЙ ШУРУП КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ К ФЕРМЕ

UNI-FSK

A

A

B

B

C

C

D




D

E

E

F

F



Правильная установка момента затяжки при анкеровке винтов:

A - правильно выставленный момент затяжки (шайба прямая, уплотнение скжато - слегка закруглено по окружности)

B - высокий момент затяжки (чрезмерная деформация уплотнения EPDM, возможность растрескивания и последующей потери герметичности)

C - малый момент затяжки (шайба с уплотнением из EPDM не обладает достаточной уплотняющей способностью)

Место использования:

A - использовать на верхней части волны

B - использовать на нижней части листового металла

C - использование для соединения листового металла с листовым металлом



Оцинковка – Natur

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	QUALITY	Scan code for 3D model	QR code
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ		ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ	ing. Kluska M.						
ПРОВЕРИЛ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ						
НАИМЕНОВАНИЕ	Оцинкованный шуруп кровельного покрытия к ферме			Количество листов	UNI-FSK	Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 23:46:00

Размеры [мм]	
Номинальный размер	L
4,8x20	20
4,8x35	35
4,8x60	60
4,8x70	70
4,8x80	80