




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# ОЦИНКОВАННЫЙ ШУРУП КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ К ФЕРМЕ

# UNI-FSK



A B C



A B C

Правильная установка момента затяжки при анкерке винтов:

- A** - правильно выставленный момент затяжки (шайба прямая, уплотнение сжато - слегка закружено по окружности)
- B** - высокий момент затяжки (чрезмерная деформация уплотнения EPDM, возможность растрескивания и последующей потери герметичности)
- C** - малый момент затяжки (шайба с уплотнением из EPDM не обладает достаточной уплотняющей способностью)

Место использования:

- A** - использовать на верхней части волны
- B** - использовать на нижней части листового металла
- C** - использование для соединения листового металла с листовым металлом

**IC** Лакированная оцинковка – Насыщенный черный – RAL 9005

Размеры [мм]	
Номинальный размер	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КВАНТ. ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ			ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
НАИМЕНОВАНИЕ			Оцинкованный шуруп кровельного покрытия к ферме		UNI-FSK
			Количество листов		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 23:16:33