

1 2 3 4 5 6 7 8


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ОЦИНКОВАННЫЙ ШУРУП КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ К ФЕРМЕ

UNI-FSK









Правильная установка момента затяжки при анкеровке винтов:

- А правильно выставленный момент затяжки (шайба прямая, уплотнение сжато - слегка закруглено по окружности)
- В высокий момент затяжки (чрезмерная деформация уплотнения EPDM, возможность растрескивания и последующей потери герметичности)
- С малый момент затяжки (шайба с уплотнением из EPDM не обладает достаточной уплотняющей способностью)

Место использования:

- ${f A}$ использовать на верхней части волны
- В использовать на нижней части листового металла
- С использование для соединения листового металла с листовым металлом

Размеры [мм]						
Номинальный размер	L					
4,8 x 20	20					
4,8 x 35	35					
4,8 x 60	60					



MZ

Лакированная оцинковка — Зеленый мох — RAL 6005

КОД —	изменение		ДАТА	подпись	KJG	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА КЛАСС ОТХОДОВ					ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ						
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРО	ВЕРИЛ					
TEXH	ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
наименование Оцинкованный шуруп кровельного покрытия к ферме					Количество листов	JNI-FSK Juct

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений Создано: 03.12.2025 23:31:26

5 6 7 8