

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ФАСАДНЫЙ TR 18B

TR-18B



USS Оцинковка – U. S. Steel

| Технические параметры [в мм] | |
|------------------------------|--------------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,50 / 0,55 / 0,80 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| КОД | ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | | ВЕС кг | ШКАЛА | | | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | | СТН | НОМЕР СОРТИРОВКИ | | | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | | ПРИМЕЧАНИЕ | НОМЕР ПОЗИЦИИ | | | |
| ПРОВЕРИЛ | | ТЕХНОЛОГ | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль фасадный TR 18B | | | Количество листов | TR-18B | | Лист | |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 06:29:25