
1 2 3 4 5 6 7 8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ОЦИНКОВАННЫЙ ВИНТ DABO

TR-ORK-HTV



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


- для крепления гидроизоляции на конструкции из стального листа, древесины и досок, материалы в сочетании с круглыми прокладками-основаниями
- насадка для затягивания бит РН2

МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА:

- стальной лист толщина изоляции + 20 мм
- дерево толщина изоляции + 30 мм

ДЕТАЛИ:

- 1. скелет
- 2. теплоизоляция
- 3. гидроизоляция
- 4. шайба пластинчатая ALUZINK
- 5. оцинкованный винт DABO
- 6. верхняя фольга





P Оцинковка – Natur

изменение	MATA	подпись	KJG	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА ОТХОДОВ		ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ			1	
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
наименование Оцинкованный винт DABO			ТR-С	DRK-HTV

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений Создано: 03.12.2025 23:32:35

1 2 3 4 5 6 7