

1 2 3 4 5 6 7 8

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕНТА

## SD-EUV D-UNISAN





Универсальная односторонняя полиэтиленовая лента, армированная полиэфирным волокном и специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Обычно используется в строительной отрасли, особенно для приклеивания и ремонта пленок и кровельных мембран из пластика, а также их склеивания с деревянными и металлическими элементами. Его также используют для склеивания других строительных изделий на основе пластмасс.

Технические характеристики						
Размеры ленты (Ш x B x Г)	60 мм х 0,30 - 0,33 мм х 25 пм					
Вес клея	230 Γ/M²					
Устойчивость к разрыву	≥ 40 N/25 mm					
Расширение	≥ 25 N/25 mm, 100%					
Емпература во время использования	от -5 °C					
Температурная устойчивость	-40 °C до +80 °C					
Устойчивость к УФ-излучению	прочный					
Macca	0,568 кг					



Полиэтиленовая пленка, полиэфирная сетка, акриловая дисперсия без растворителей, EC1PLUS

КОД			ДАТА	ПОДПИСЬ		KJG QUALITY ®		Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА КЛАСС ОТХОДОВ				ВЕС кг	ШКАЛА	ШКАЛА			
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ									
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN		HOME	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		HOME	НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ПРОВЕРИ	Л				]				
ТЕХНОЛО	Γ	ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		HOME	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
наименование Универсальная лента				SD-EUV D-UNISAN Лист					

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.12.2025 21:37:48

2 3 4 5 6 7