

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ENKE UNI ГРУНТОВКА 933

Enke Universal-Voranstrich 933 представляет собой прозрачный, быстросохнущий раствор синтетической смолы, содержащий растворители, слегка желтоватого цвета.

Это легко наносимый проникающий слой с отличной адгезией ко всем сухим основаниям, например: бетон, цементная стяжка, асфальтовые ленты, кровельная пленка, песчаник, металлы и т. д.. Universal-Voranstrich 933 улучшает адгезию кровельных материалов Enke, особенно в трудных местах, например, на кровельных покрытиях. зоны водообмена.

Universal-Voranstrich 933 используется в первую очередь в качестве пропитывающего средства для кровельных покрытий Enke, а также в качестве армированной основы для приклеивания листов с помощью Enkolit к песчанику, другим природным камням или другим пористым или песчаные основания.

Нанесение осуществляется устойчивым к растворителям валиком или, возможно, кистью. В летнюю погоду Universal-Voranstrich 933 высыхает уже через 30 минут, и его можно покрывать кровельными материалами Enke.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:



Технические характеристики

Форма выпуска	густая жидкость
Цвет	желтовато – прозрачный
Время открытия	30 – 60 минут (в зависимости от погоды)
Вязкость	< 1 мПас [20 °C]
Плотность	около 0,84 г / см³ [20 °C]
Точка возгорания	около 11 °C
Расход	100 – 200 г / м²
Вес	2,5 кг / 8,0 кг / 20,0 кг

SCH-ENKE PRIMER



КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Enke UNI грунтовка 933		SCH-ENKE PRIMER	Лист
		Количество листов		A

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.12.2025 05:44:48