
1 2 3 4 5 6 7 8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ENKE POLYFLEX ФЛИС

SCH-ENKE RP






ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:







Полиэфирный коврик Enke-Polyflexvlies представляет собой термоскрепленный коврик плотностью $110 \ r/m^2$ белого цвета.

Рулон бумажный

Очень хорошая впитываемость и способность адаптироваться к неровностям грунта. Используйте с Enkryl, Enkopur, Enkepren как вкладыш, улучшающий механические свойства систем.

Размеры [мм]							
Номинальный размер	Α	Длина [м]					
15 см	150	50					
20 см	200	50					
30 см	300	50					
50 см	500	50					
100 см	1000	50					



Полиэстер – Белый

КОД	изменение		ДАТА	ПОДПИСЬ	-	KJG		
БРЕН	БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА ОТХОДОВ				ВЕС кг	ШКАЛА		
PA3N	РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ							
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	HOMEP COP	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСП	ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗІ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОІ	ВЕРИЛ							
TEXH	ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ НОМЕР Ч		ЕЖА	
НАИМ	наименование Enke Polyflex флис				SCH-ENKE RP Лист			Å

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений Создано: 03.12.2025 14:08:17

Создано: 03.12.2025 14:08:17