

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


СПЕЦИАЛЬНАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ ШПАКЛЕВКА

390 SPENGLER – герметик для швов, не содержащий силикона, на основе синтетического каучука. Универсальна и совместима даже с медью и асфальтом (битумом). SPENGLER прилипает к большинству поверхностей, даже к влажным и слегка жирным. Он имеет очень хорошую устойчивость к плесени. 390 SPENGLER идеально подходит для крыш и стен. Клеится практически к любой поверхности даже без грунтовки (праймера), например стекло, дерево, бетон, металл и большинство пластмасс.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Его можно красить стандартными красками и лаками. Покрyтия на основе растворителей могут иметь замедленное высыхание. Требуется предварительные тесты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:



Технические характеристики	
Состав	безсиликоновый герметик для швов на основе синтетического каучука
Цвет	прозрачный
Температура обработки	от +5 °C до +35 °C
Затвердение	24 часа. – 1 мм (при +23 °C / 50 % RLF)
Термостойкость	от -25 °C до +100 °C
Твердость по Шору	25 ± 5
Усадка объема (потеря)	около 20 %
Общая допустимая деформация	макс. 25 %
Создание поверхностного слоя	около 15 – 20 мин. (при + 23 °C / 50 % RLF)
Модуль 100%	около 0,5 Н/мм ²
Срок хранения	24 месяца в более прохладных и сухих районах
Объем картриджа	310 мл
Вес	0,347 кг / шт.

SCH-SPENGLER 390



КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ		Специальная сантехническая шпаклевка		Количество листов	SCH-SPENGLER 390 Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 08.06.2026 06:06:03