1 2 3 4 5 6 7 8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ ШПАКЛЕВКА

390 SPENGLER – герметик для швов, не содержащий силикона, на основе синтетического каучука. Универсальна и совместима даже с медью и асфальтом (битумом). SPENGLER прилипает к большинству поверхностей, даже к влажным и слегка жирным. Он имеет очень хорошую устойчивость к плесени. 390 SPENGLER идеально подходит для крыш и стен. Клеится практически к любой поверхности даже без грунтовки (праймера), например стекло, дерево, бетон, металл и большинство пластмасс.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Его можно красить стандартными красками и лаками. Покрытия на основе растворителей могут иметь замедленное высыхание. Требуются предварительные тесты.

использование:



Технические характеристики					
Состав	безсиликоновый герметик для швов на основе синтетического каучука				
Цвет	прозрачный				
Температура обработки	от +5 °C до +35 °C				
Затвердение	24 часа. – 1 мм (при +23 °C / 50 % RLF)				
Термостойкость	от-25 °C до +100 °C				
Твердость по Шору	25 ± 5				
Усадка объема (потеря)	около 20 %				
Общая допустимая деформация	макс. 25 %				
Создание поверхностного слоя	около 15 – 20 мин. (при + 23 °C / 50 % RLF)				
Модуль 100%	около 0,5 H/мм²				
Срок хранения	24 месяца в более прохладных и сухих районах				
Объем картриджа	310 мл				
Bec	0,347 кг/щт.				

SCH-SPENGLER 390



КОД	N3WE		ДАТА	ПОДПИСЬ		JG
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА КЛАСС ОТХОДОВ					ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ						
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОІ	ВЕРИЛ					
TEXH	НОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
MNAH	наименование Специальная сантехническая шпаклевка				SCH-SPENGLER 390 Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.12.2025 14:08:55

2 3 4 5 6 7