1 2 3 4 5 6 7 8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

CAHTEXHUYECKUЙ КЛЕЙ-DICHT KLEBER SCH-SPENGLER 640D

RAMSAUER 640 – герметизирующий клей. Держится на большинстве поверхностей, даже на влажных и слегка маслянистых. Он имеет очень хорошую устойчивость к плесени. Идеально подходит для кровельных и стеновых поверхностей.

Клеится практически к любой поверхности даже без грунтовки (праймера), например стекло, дерево, бетон, металл и большинство пластмасс.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:



Технические характеристики						
Состав	Гибридный клей – полимеры с силановыми концевыми группами					
Цвет	серый					
Температура обработки	от +5 °C до +35 °C					
Затвердение	24 часа. ~ 3,5 мм (при +23 °C / 50 % RLF)					
Термостойкость	от -40 °C до +90 °C					
Твердость по Шору	~ 40					
Усадка объема (потеря)	около 20 %					
Общая допустимая деформация	макс. 20 %					
Модуль 100%	~ 0,67 H/мм²					
Срок хранения	12 месяца в более прохладных и сухих районах					
Объем картриджа	310 мл					
Bec	0,520 кг/щт.					



КОД —	изменение		¥	подпись		JG	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА КЛАСС ОТХОДОВ					ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ							
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ПРО	ВЕРИЛ						
ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА			
наименование Сантехнический клей-Dicht Kleber				r	SCH-SPENGLER 640D Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.12.2025 21:02:40

1	2	3	4	5	6	7	8