


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# САНТЕХНИЧЕСКИЙ КЛЕЙ-DICHT KLEBER SCH-SPENGLER 640D

RAMSAUER 640 – герметизирующий клей. Держится на большинстве поверхностей, даже на влажных и слегка маслянистых. Он имеет очень хорошую устойчивость к плесени. Идеально подходит для кровельных и стеновых поверхностей. Клеится практически к любой поверхности даже без грунтовки (праймера), например стекло, дерево, бетон, металл и большинство пластмасс.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**



Технические характеристики	
Состав	Гибридный клей – полимеры с силановыми концевыми группами
Цвет	серый
Температура обработки	от +5 °C до +35 °C
Затвердение	24 часа. ~ 3,5 мм (при +23 °C / 50 % RLF)
Термостойкость	от -40 °C до +90 °C
Твердость по Шору	~ 40
Усадка объема (потеря)	около 20 %
Общая допустимая деформация	макс. 20 %
Модуль 100%	~ 0,67 Н/мм <sup>2</sup>
Срок хранения	12 месяца в более прохладных и сухих районах
Объем картриджа	310 мл
Вес	0,520 кг / шт.

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.					
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Сантехнический клей-Dicht Kleber			SCH-SPENGLER 640D Количество листов Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 17:55:47