

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

КЛЕЙ ВЫСОКОЙ КЛЕЙКОСТИ, 290 мл, БЕЛЫЙ

Современный однокомпонентный клей на основе MS-полимера с мгновенной фиксацией и чрезвычайно высокой начальной адгезией до 500 кг/м². Специально разработан для склеивания без необходимости фиксации стыков (держится сразу). Он затвердевает за счет вулканизации атмосферной влаги, создавая очень прочное и эластичное соединение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- проклеивание гидроизоляционных швов в строительстве и машиностроении
- приклеивание внутри и снаружи зданий
- склейка конструктивных деталей автомобилей, автобусов, фургонов, пассажирских вагонов, склейка кузовных деталей - металл к металлу (поглощает вибрации)
- склеивание нержавеющей стали, алюминия, меди, свинца, стекла, ПС, ПУ, ПВХ и некоторых видов пластмасс, бетона, керамической плитки, эмали, зеркал, дерева, кирпича, гипсокартона и т.п.
- приклеивание лестниц, подоконников, плитусов, элементов облицовки и т.п.

ФУНКЦИИ:

- моментальная адгезия до 500 кг/м²
- высокий предел прочности 22 кг/см² (220 000 кг/м²)
- высокий модуль
- быстрое затвердевание, без запаха
- высокая адгезия к основанию - даже на матовых влажных основаниях
- постоянная гибкость, устойчивость к влаге и воде (водонепроницаемое соединение), погодным воздействиям
- не содержит изоцианатов, растворителей, фталатов и силикона
- после затвердевания можно покрывать подходящими дисперсионными красками (кроме алкидных смол)
- склеенные предметы не нужно фиксировать, стыки «держатся» без использования зажимов и опор

SCH-MAMUT GLUE GOLD



Технические характеристики	
Состав	однокомпонентный клей на основе полимера MS
Цвет	белый
Температура нанесения	от +5 °C до +40 °C
Затвердевание	24 часа. ~ 2 – 3 мм (при +23 °C / 50 % RLF)
Термостойкость	от -40 °C до +90 °C
Твердость по Шору	55 ± 3
Способность к расширению	± 25 %
Создание поверхностного слоя	~ 10 – 15 мин. (при + 23 °C / 50 % RLF)
Модуль 100%	около 1,39 МПа (Н/мм ²)
Предел прочности	2,20 МПа (Н/мм ²)
Срок хранения	18 месяцев (при температуре от +5°C до +25°C)
Объем картриджа	290 мл
Вес	0,347 кг/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	
			QUALITY ©	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ПРОВЕРИЛ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
ТЕХНОЛОГ				
НАИМЕНОВАНИЕ Клей высокой клейкости, 290 мл, белый		SCH-MAMUT GLUE GOLD		Лист
		Количество листов		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.06.2026 21:58:28