

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# NOVAPUR ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 750 мл SCH-NOVAPUR 750ML МАЛОРАСТЯЖИМАЯ

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

- для профессионалов
- строительные и конструктивные соединения
- соединение строительных деталей и материалов
- тепло и звукоизоляция

**ФУНКЦИИ:**

- отличная адгезия к различным основаниям
- очень хорошие теплоизоляционные свойства
- устойчив к воде, насекомым и старению
- термостойкость от -40°C до 90°C, кратковременно до 130°C
- не устойчив к прямому УФ-излучению



Технические характеристики	
Состав	безсиликоновый герметик для швов на основе синтетического каучука
Цвет	светло-желтый
Время липкости	≤ 10 мин.
Возможность резки	≤ 40 мин. (23 °C)
Полное затвердевание	24 часа.
Стабильность размеров	≤ 5%
Класс воспламеняемости	B3/F
Температура нанесения	от +5 °C до +30 °C
Температурная стойкость	от -60 °C до +100 °C
Срок хранения	12 месяцев (при температуре от +5 °C до +30 °C)
Объем	750 мл
Вес	0,920 кг/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	
			QUALITY	®
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Novapur пистолетная пена 750 мл малорастяжимая			SCH-NOVAPUR 750ML Количество листов Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 18:18:07