

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 400 мл

SCH-POшт.

СОБСТВЕННАЯ МАРКА КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ KJG®

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных лакированных изделий водосточной системы KJG®

ВАЖНО:

- цвет подобран по лакированной оцинкованной водосточной системе KJG®
- глянец 50 %
- срок годности с даты изготовления = 3 года

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- быстросохнущий
- хороший проток
- для наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам

НАНЕСЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО СПРЕЯ KJG®:



Подготовка:

Энергично встряхивайте в течение 1-2 минут!



После использования:

опрыскать клапан пустым



Применение:

2 – 3 слоя,
толщина сухой пленки 40 – 50 µm



Сушка:

возможность сборки через 12 часов



Вентиляция:

3 – 5 минут



Безопасность:

инструкции по безопасности



AN Антрацит – RAL 7016

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| КОД | ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| | | | | | | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | | КЛАСС ОТХОДОВ | ВЕС кг | ШКАЛА | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | | | | НОМЕР СОРТИРОВКИ | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | STN | НОМЕР ПОЗИЦИИ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | |
| ПРОВЕРИЛ | | | | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| ТЕХНОЛОГ | | | ТЕХНОЛОГ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | | | Корректирующий спрей 400 мл | | Количество листов | SCH-POшт. Лист |

| Технические характеристики | |
|----------------------------|-------------------|
| Объем | 400 мл |
| Пакетка | 6 шт. / 1 392 шт. |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 22:45:47