ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 400 мл

СОБСТВЕННАЯ МАРКА КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ КЈС®

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных лакированных изделий водосточной системы KJG®

важно:

- цвет подобран по лакированной оцинкованной водосточной системе KJG®
- глянц 50%
- срок годности с даты изготовления = 3 года

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- быстросохнущий
- хороший проток
- для наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам

НАНЕСЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО СПРЕЯ КЈС®:



Подготовка:

Энергично встряхивайте в течение 1-2 минут!



После использования:

опрыскать клапан пустым



Применение:

2 - 3 слоя, толщина сухой пленки 40 – 50 µm



Сушка:

возможность сборки через 12 часов



Вентиляция:

3 - 5 минут



Безопасность:

инструкции по безопасности

Технические характеристики						
Объем	400 мл					
🖻 Паковка	6 шт./1392 шт.					

SCH-РОшт.





Стальной красный - RAL 3009

КОД	изменение	4 H		ПОДПИСЬ		KJG QUALITY ®		Scan code for 3D model	
БРЕН	БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА КЛАСС ОТХОДОВ				ВЕС кг		ШКАЛ	ШКАЛА	
PA3N	РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ								
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN		HOME	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСП	ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ПРО	ВЕРИЛ]				
TEXH	ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА			
HAMN	наименование Корректирующий спрей 400 мл				Количество лі		РОшт	г. Лист 🙏	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений Создано: 03.12.2025 19:33:57