

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 400 мл

SCH-POшт.

СОБСТВЕННАЯ МАРКА КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ KJG®

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных лакированных изделий водосточной системы KJG®

ВАЖНО:

- цвет подобран по лакированной оцинкованной водосточной системе KJG®
- глянец 50 %
- срок годности с даты изготовления = 3 года

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- быстросохнущий
- хороший проток
- для наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам

НАНЕСЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО СПРЕЯ KJG®:



Подготовка:

Энергично встряхивайте в течение 1-2 минут!



После использования:

опрыскать клапан пустым



Применение:

2 – 3 слоя,
толщина сухой пленки 40 – 50 µm



Сушка:

возможность сборки через 12 часов



Вентиляция:

3 – 5 минут



Безопасность:

инструкции по безопасности



SB Серо-белый – RAL 9002

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	РАЗМЕР - ПОЛУФАБРИКАТ	ВЕС кг	ШКАЛА		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ПРОВЕРИЛ	ТЕХНОЛОГ	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА			
НАИМЕНОВАНИЕ	Корректирующий спрей 400 мл	Количество листов	SCH-POшт.	Лист	

Технические характеристики	
Объем	400 мл
Паковка	6 шт. / 1 392 шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 20:30:20