

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 400 мл

SCH-POшт.

## СОБСТВЕННАЯ МАРКА КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ KJG®

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных лакированных изделий водосточной системы KJG®

### ВАЖНО:

- цвет подобран по лакированной оцинкованной водосточной системе KJG®
- глянец 50 %
- срок годности с даты изготовления = 3 года

### ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- быстросохнущий
- хороший проток
- для наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам

### НАНЕСЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО СПРЕЯ KJG®:



#### Подготовка:

Энергично встряхивайте в течение 1-2 минут!



#### После использования:

опрыскать клапан пустым



#### Применение:

2 – 3 слоя,  
толщина сухой пленки 40 – 50 µm



#### Сушка:

возможность сборки через 12 часов



#### Вентиляция:

3 – 5 минут



#### Безопасность:

инструкции по безопасности



**BH** Белый алюминий – RAL 9006

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		СТН	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ПРОВЕРИЛ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Корректирующий спрей 400 мл		Количество листов		SCH-POшт. Лист	

Технические характеристики	
Объем	400 мл
Паковка	6 шт. / 1 392 шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.03.2026 13:05:17