ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 400 мл

SCH-POшт.

СОБСТВЕННАЯ МАРКА **КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ KJG®**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных лакированных изделий водосточной системы KJG®

ВАЖНО:

- цвет подобран по лакированной оцинкованной водосточной системе KJG®
- глянц 40 %
- срок годности с даты изготовления = 3 года

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- быстросохнущий
- хороший проток
- для наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам

НАНЕСЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО СПРЕЯ KJG®:

Подготовка:
Энергично встряхивайте в течение 1-2 минут!

После использования:
опрыскать клапан пустым

Применение:
2 – 3 слоя,
толщина сухой пленки 40 – 50 µm

Сушка:
возможность сборки через 12 часов

Вентиляция:
3 – 5 минут

Безопасность:
инструкции по безопасности

Технические характеристики	
Объем	400 мл
Паковка	6 шт. / 1 392 шт.

MM Металлическая медь – RAL extra

КОД / ИЗМЕНЕНИЕ		ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Корректирующий спрей 400 мл			Количество листов SCH-POшт.	Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 00:58:51