

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 400 мл**СОБСТВЕННАЯ МАРКА КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
СПРЕЙ KJG®**

SCH-РОшт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных лакированных изделий водосточной системы KJG®

ВАЖНО:

- цвет подобран по лакированной оцинкованной водосточной системе KJG®
- глянец 50 %
- срок годности с даты изготовления = 3 года

ФУНКЦИИ:


- высококачественный акриловый лак
- быстросохнущий
- хороший проток
- для наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам

НАНЕСЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО СПРЕЯ KJG®:

Подготовка:
Энергично встряхивайте в течение 1-2 минут!



После использования:
опрыскать клапан пустым



Применение:
2 – 3 слоя,
толщина сухой пленки 40 – 50 μm



Сушка:
возможность сборки через 12 часов



Вентиляция:
3 – 5 минут



Безопасность:
инструкции по безопасности

Технические характеристики	
Объем	400 мл
Паковка	6 шт./1392 шт.



B Белый – RAL 9010

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN		
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ	Корректирующий спрей 400 мл			SCH-РОшт.	
			Количество листов		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.01.2026 23:31:20