

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛАК КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ОЦИНК. 20 мл

SCH-POLAK

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных изделий

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- стандартные оттенки по стандарту RAL
- быстрое высыхание
- хорошая скорость потока
- гладкая и блестящая поверхность
- подходит для внутреннего и наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам



Антрацит – RAL 7016

Технические характеристики	
Плотность	1,024 g/cm³
Теоретическая эффективность использования	~ 536 м²/л/1 μm
Содержание сухого вещества	~ 69%
Долговечность	36 месяцев
Объем	20 мл
Вес	31 г/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ							
			QUALITY ®						
			БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА				ВЕС кг	ШКАЛА	
			РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ						
			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
			ПРОВЕРИЛ						
			ТЕХНОЛОГ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
			НАИМЕНОВАНИЕ				SCH-POLAK		
			Лак корректирующий оцинк. 20 мл				Количество листов	Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 11:34:50