

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛАК КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ОЦИНК. 20 мл

SCH-POLAK

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных изделий

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- стандартные оттенки по стандарту RAL
- быстрое высыхание
- хорошая скорость потока
- гладкая и блестящая поверхность
- подходит для внутреннего и наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам



AN Антрацит – RAL 7016

Технические характеристики	
Плотность	1,024 g/cm ³
Теоретическая эффективность использования	~ 536 м ² /л/1 μм
Содержание сухого вещества	~ 69%
Долговечность	36 месяцев
Объем	20 мл
Вес	31 г/шт.

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	 
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			КЛАСС ОТХОДОВ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Лак корректирующий оцинк. 20 мл			Количество листов	SCH-POLAK Лист 

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.03.2026 01:55:23