

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛАК КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ОЦИНК. 20 мл

SCH-POLAK

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных изделий

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- стандартные оттенки по стандарту RAL
- быстрое высыхание
- хорошая скорость потока
- гладкая и блестящая поверхность
- подходит для внутреннего и наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам



IC Насыщенный черный – RAL 9005

Технические характеристики	
Плотность	1,024 g/cm³
Теоретическая эффективность использования	~ 536 м²/л/1 μm
Содержание сухого вещества	~ 69%
Долговечность	36 месяцев
Объем	20 мл
Вес	31 г/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ						
						QUALITY ®		
			БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС 07K30308	ВЕС кг	ШКАЛА
			РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
			ПРОВЕРИЛ					
			ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
			НАИМЕНОВАНИЕ Лак корректирующий оцинк. 20 мл			Количество листов	SCH-POLAK	Лист 

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.01.2026 01:24:02