1 2 3 4 5 6 7 8

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# ЛАК КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ОЦИНК. 20 мл

## SCH-POLAK

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных изделий

### ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- стандартные оттенки по стандарту RAL
- быстрое высыхание
- хорошая скорость потока
- гладкая и блестящая поверхность
- подходит для внутреннего и наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам



IC

Насыщенный черный – RAL 9005

Технические характеристики						
Плотность	1,024 g/см³					
Теоретическая эффективность использования	~ 536 м²/I/1 µм					
Содержание сухого вещества	~ 69 %					
Долговечность	36 месяцев					
Объем	20 мл					
Bec	31 г/шт.					

КОД —	изменение		ДАТА	подпись		KJG QUALITY ®		an code for 3D model
БРЕН	БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА КЛАСС ОТХОДОВ				ВЕС кг		ШКАЛА	
PA3N	РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ							
ВСПО	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN HOMEP COPTUPOE		ОРТИРОВКИ	
ИСПО	ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ		номер п	ЮЗИЦИИ
ПРОЕ	ВЕРИЛ				]			
TEXH	ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ НОМ		НОМЕР Ч	ЕРТЕЖА
MNAH	наименование Лак корректирующий оцинк. 20 мл				SCH-POLAK Лист			

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.12.2025 14:08:51

1 2 3 4 5 6 7