

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛАК КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ОЦИНК. 20 мл

SCH-POLAK

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных изделий



ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- стандартные оттенки по стандарту RAL
- быстрое высыхание
- хорошая скорость потока
- гладкая и блестящая поверхность
- подходит для внутреннего и наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам



SB Серо-белый – RAL 9002

Технические характеристики	
Плотность	1,024 g/cm ³
Теоретическая эффективность использования	~ 536 м ² /л/1 μм
Содержание сухого вещества	~ 69%
Долговечность	36 месяцев
Объем	20 мл
Вес	31 г/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ	 	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг		ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРОВЕРИЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Лак корректирующий оцинк. 20 мл		Количество листов		SCH-POLAK Лист 

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.06.2026 11:32:11