

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛАК КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ОЦИНК. 20 мл

SCH-POLAK

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных изделий

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- стандартные оттенки по стандарту RAL
- быстрое высыхание
- хорошая скорость потока
- гладкая и блестящая поверхность
- подходит для внутреннего и наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам



PS Пыльно-серый – RAL 7037

Технические характеристики	
Плотность	1,024 g/cm³
Теоретическая эффективность использования	~ 536 м²/л/1 µm
Содержание сухого вещества	~ 69%
Долговечность	36 месяцев
Объем	20 мл
Вес	31 г/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ			 Scan code for 3D model	
			QUALITY ®			
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ						
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ						
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ						
Лак корректирующий оцинк. 20 мл			Количество листов		SCH-POLAK	
					Лист 	