

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛАК КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ОЦИНК. 20 мл

SCH-POLAK

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для ремонта небольших повреждений окрашенной поверхности оцинкованных изделий

ФУНКЦИИ:

- высококачественный акриловый лак
- стандартные оттенки по стандарту RAL
- быстрое высыхание
- хорошая скорость потока
- гладкая и блестящая поверхность
- подходит для внутреннего и наружного использования
- атмосферостойкий
- светостойкий
- устойчив к УФ-излучению
- устойчив к царапинам и ударам



**MOT** Темно-синий – RAL 5010

Технические характеристики	
Плотность	1,024 g/cm³
Теоретическая эффективность использования	~ 536 м²/л/1 μm
Содержание сухого вещества	~ 69%
Долговечность	36 месяцев
Объем	20 мл
Вес	31 г/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЕ		ДАТА	ПОДПИСЬ	<div>KJG</div> <div>QUALITY®</div>	<div></div> <div>Scan code for 3D model</div>	<div></div>		
							БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	
							РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ	
							ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
							ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	
							ПРОВЕРИЛ	
							ТЕХНОЛОГ	
							НАИМЕНОВАНИЕ	
Лак корректирующий оцинк. 20 мл		Количество листов		SCH-POLAK		Лист <div></div>		