

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ БИТУМНЫЙ ГЕРМЕТИК SIKА

Sika BlackSeal®-1 однокомпонентный герметик на битумной основе с хорошей адгезией к большинству распространенных строительных материалов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- подходит для герметизации и ремонта на открытом воздухе, на крышах, стенах и других элементах зданий

ФУНКЦИИ:

- хорошая адгезия ко многим основаниям
- не требует грунтовки/основания
- простое применение
- можно наносить на влажные, непористые основания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- не под покраску
- не использовать для швов и пазов, наполненных водой
- не использовать для герметизации стекла
- не использовать для герметизации швов внутри и вокруг бассейнов
- не использовать на натуральном камне
- не использовать в прямом контакте с другими герметиками или клеями

SCH-SIKA BLACKSEAL



Технические характеристики	
Состав	безсиликоновый герметик для швов на основе синтетического каучука
Цвет	черный
Рабочая температура	от -20 °C до +70 °C
Растекаемость	< 3 мм (профиль 20 мм, +23 °C)
Температура окружающего воздуха	от +5 °C до +40 °C, мин. 3 °C выше температуры точки росы
Температура основания	от +5 °C до +40 °C
Срок хранения	12 месяцев в сухих, темных помещениях, при температуре от +5 °C до +25 °C
Объем картриджа	300 мл
Вес	0,445 кг/шт.

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			ШКАЛА	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	
ТЕХНОЛОГ			НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	
ТЕХНОЛОГ			НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ			SCH-SIKA BLACKSEAL	
Битумный герметик Sika			Количество листов	Лист 

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 17:08:14