

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# SIKA КЛЕЯЩАЯ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАСТИКА ПРОЗРАЧНАЯ

# SCH-SIKAFLEX CC

Sikaflex®-112 Crystal Clear – 1-компонентный многоцелевой прозрачный герметик и клей с хорошей начальной адгезией, подходящий для герметизации и склеивания большинства строительных материалов. Подходит для внутренних работ, подходит для наружных работ, для закрытых клеевых швов. Подходит для интерьера и экстерьера.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

- клей для склеивания большинства строительных элементов и материалов, таких как бетон, кирпич, большинство каменных материалов, керамика, дерево, металл, стекло, ПВХ
- в качестве герметика для герметизации приклеиваемых элементов

**ФУНКЦИИ:**

- 100 % прозрачный
- для внутреннего и наружного использования
- хорошие свойства применения
- хорошая начальная устойчивость
- очень низкие выбросы
- крепкое и эластичное соединение
- клей-герметик с маркировкой CE



Технические характеристики

Состав	Силан-модифицированный полимер
Цвет	прозрачный
Твердость по Шору	~ 48 (через 28 дней)
Предел прочности	~ 2,5 Н/мм <sup>2</sup>
Сопротивление разрыву	± 25 %
Термостойкость	от -40 °C до +70 °C макс.
Температура окружающего воздуха	от +5 °C до +40 °C макс.
Температура основания	от +5 °C до +40 °C макс., мин. 3 °C выше температуры точки росы
Скорость затвердения	~ 3,0 мм/24 часа. (23 °C/50 % г.в.в.)
Время формирования слоя	~ 10 мин. (23 °C/50 % г.в.в.)
Срок хранения	12 месяцев в сухих помещениях, при температуре от +5 °C до +25 °C
Объем картриджа	290 мл
Вес	0,372 г/шт.

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.					
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Sika клеющая и герметизирующая мастика прозрачная				Количество листов SCH-SIKAFLEX CC	Лист 

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 02:28:43