

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛЕНТА БИТУМНАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СЕРАЯ SIKА SCH-SIKAMULTISEAL

Sika® MultiSeal – самоклеящаяся резиново-модифицированная битумная герметизирующая лента, ламинированная с верхней стороны алюминиевой фольгой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для герметизации, изоляции и ремонта от проникновения влаги, а также для склеивания швов на крышах, профнастиле, трещинах, битуме и других кровельных полосах

ФУНКЦИИ:

- очень простая установка
- очень экономичный
- хорошая адгезия ко многим основаниям
- хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям
- самоклеящийся
- устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- устойчив к битуму
- повторная покраска
- можно обрабатывать даже при низких температурах



PS Пыльно-серый

Технические характеристики	
Состав	Битумная лента, модифицированная резиной
Измерение	100 мм x 3 м 200 мм x 3 м
Толщина	~ 1,2 мм (включая алюминиевую фольгу ~ 0,05 мм)
Цвет	верхняя сторона: алюминиевая фольга серого матового цвета нижняя сторона: самоклеящаяся черная битумная лента, защищенная пленкой
Класс огнестойкости	B2 согласно DIN 4102
Предел прочности	продольная ~ 3,6 Н/мм ² , поперечная ~ 3,5 Н/мм ²
Относительное удлинение при разрыве	25 – 50 %
Термостойкость	от -20 °C до +70 °C
Температура окружающего воздуха	от +5 °C до +40 °C (во время нанесения нагрейте ленту и основу ниже +10 °C)
Температура основания	от +5 °C до +40 °C (во время нанесения нагрейте ленту и основу ниже +10 °C)
Срок хранения	72 месяцев в сухих помещениях, при температуре от +5 °C до +25 °C

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY ©	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	ПРОВЕРИЛ	ТЕХНОЛОГ	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ	Лента битумная герметизирующая серая Sika	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
		Количество листов	SCH-SIKAMULTISEAL	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 00:58:20